

# NTH-50

PROFESSIONAL ON-EAR HEADPHONES

NTH-50 是一款专业的贴耳式耳机，兼具出色的音质表现、舒适的佩戴体验和简约耐用的设计，适用于 DJ、音乐制作人、内容创作者和音频爱好者。其定制驱动单元采用创新的谐振腔声学设计，并经过精密调校，以实现超高的音频准确性和细节呈现，同时保持超低的失真。

这一设计不仅带来了比其他贴耳式耳机更自然的声音特性，还提供了更优越的外部噪声隔离效果。为了减少长时间佩戴的疲劳感并确保舒适性，耳机配备了符合人体工学的头带设计，以及集成式开放结构外壳，以降低对头部和耳朵的压力。

NTH-50 采用轻量化、紧凑的设计，并结合高品质材料和坚固的结构，能够适应长时间使用，无论是在旅途中还是在录音室环境中，都能稳定表现。

- 定制 40mm 驱动单元，采用创新的谐振腔和声学设计
- 频率响应高度精准，失真超低
- 高品质铝制外壳，设计紧凑且重量轻
- 符合人体工学的头带设计，并配备集成式开放结构外壳，以减少佩戴疲劳
- 双侧线缆接口，配有锁定连接器
- 包含 1.7 米专业螺旋线缆、¼ 英寸适配器和收纳袋



ACCURATE  
FREQUENCY  
RESPONSE



SUPERIOR  
NOISE ISOLATION



CONTOURED  
HEADBAND



DUAL-SIDED CABLE  
ATTACHMENT



## 声学 & 电气规格

换能器尺寸:	40mm
换能器类型:	动圈式
工作原理:	封闭式
佩戴方式:	贴耳式
频率响应:	5Hz – 35KHz
阻抗:	32Ω
灵敏度 @1mW / 500Hz:	102 dB SPL
灵敏度 @1V (RMS) / 500Hz:	117 dB SPL
总谐波失真 @1mW:	< 0.2% @100Hz < 0.03% @500Hz
总谐波失真 @100Hz:	0.05% @100dB SPL 0.5% @120dB SPL
短期最大输入功率:	100 mW
长期最大输入功率:	50 mW
最大声压级:	124 dB SPL
环境噪声衰减:	21 dBA
连接类型:	双 TRRS 线缆接口

## 机械规格

重量 (克):	220
线缆长度:	1.7m 螺旋线缆
包含配件:	1 x 耳机线 1 x 3.5mm 转 ¼ 英寸适配器 1 x 收纳袋 1 x COLORS 彩色识别标签

## 包装包括



1 x NTH-50 耳机



1 x 收纳袋



1 x 耳机线



1 x COLORS 彩色识别标签



1 x 3.5mm 转 ¼ 英寸适配器