

STREAMER X

Streamer X是一个集专业视频采集卡，音频接口和控制面板于一身的紧凑设备，使音频及视频创作都非常容易。它具有录音室级别的音频输入，可连接XLR话筒和乐器、耳机和RØDE Wireless系列麦克风，具有超低噪声、高增益的Revolution Preamp™和强大的APHEX®音频处理功能，提供纯净的音质。从流媒体和游戏，到播客和内容创作，到商业演示，它在广泛的应用中提供令人难以置信的视频质量，HDMI连接提供高达4K30的流媒体和4K60的直通。可变刷新率（VRR）支持确保游戏流畅，没有延迟或屏幕掉帧，两个USB-C连接允许与双PC轻松连接。四个可定制的SMART垫可以随时触发声音或语音特效、键盘快捷键和其他功能，具有很好的灵活性。它还与RØDE软件兼容，包括UNIFY和RØDE Central，便于配置和访问高级功能。

- 一个紧凑、易于使用的设备，集成了专业音频接口、视频采集卡和控制面板
- 高达4K30的视频采集和通过HDMI的4K60直通
- 支持可变刷新率（VRR）
- 用于连接XLR话筒或乐器的Neutrik®组合插孔，带有一个超低噪声、高增益的Revolution Preamp™，可提供纯净的音频质量
- 3.5毫米TRRS输入用于连接耳机，1/4英寸耳机输出用于零延迟监测
- 集成无线接收器，用于连接RØDE IV系列无线话筒，包括Wireless GO II和Wireless ME

- 内部DSP，由APHEX®提供高级音频处理
- 四个完全可定制的SMART垫，用于触发声音、语音效果和键盘快捷键或其他动作
- 双USB-C接口，用于连接两台电脑或移动设备
- 通过RØDE Central桌面配套应用程序轻松配置和控制
- 与免费的UNIFY流媒体软件兼容，用于高级音频路由、混音和配置的设置
- 澳大利亚悉尼设计和制造



SMART PADS



4K30 CAPTURE



4K60 HDR PASSTHROUGH



MIC, WIRELESS & HEADSET INPUTS



声学、视频和电学规格

视频输入连接:	1 x HDMI Type A 2.0
视频直通连接:	1 x HDMI Type A 2.0
最大输入分辨率 (HDMI输入):	4Kp60 HDR 1440p144 HDR 1080p240 HDR
可变刷新率支持 (VRR):	支持
最大拍摄分辨率:	4Kp30 1440p60 1080p120 1080p60 HDR
音频输入连接:	1x XLR组合插孔(麦克风/乐器) 1x 无线接收器 1个输入HDMI
音频输出连接:	1x 3.5 TRRS耳机接口(I/O) 1x 1/4"耳机接口
输入动态范围:	113dB
前置放大器噪声:	-131.5dBV (A-加权)
频率范围:	麦克风输入: 20Hz-20kHz 耳机输出: 20Hz-20kHz
麦克风输入阻抗 (Ω):	4KΩ
乐器输入阻抗 (Ω):	1MΩ

RØDE

声学、视频和电学规格

前置放大器增益范围:	76dB
幻象电源:	是
直接监听:	有
耳机输出功率:	每通道125mW
内部存储空间 (GB):	2GB (SMART Pads)
电源要求:	通过USB : 5V @ 3A

技术规格

重量 (克):	380g
尺寸 (毫米):	长: 144mm 宽: 122mm 高: 51mm
包装包括:	1 x Streamer X 1 x SC27 1 x 电源适配器
RØDE 软件适配性:	RØDE Central RØDE Unify

数字规格

USB接口:	USB 1: USB 3.1 type C USB 2: USB 2.0 type C
位元深度:	24位
采样率 (kHz):	48kHz
处理方式:	APHEX 处理 RØDE Voice FX
最低操作系统要求:	macOS 10.15或更高版本 Windows 10 或更高版本 Windows 11

包装包括



尺寸

