

对比表：后级

	型号	Performer s1200	Performer s800	Performer m1000
通道		2	2	1
桥接模式		○	●	○
线路输入	XLR (平衡)	●	●	●
	RCA (非平衡)	●	○	○
线路通过	XLR (平衡)	○	●	●
参数	输入灵敏度	10.5 dBu	6 dBu	12.5 dBu
	输出阻抗 (20 Hz-20kHz)	< 0.04 Ω	< 0.031 Ω	< 0.031 Ω
	Amplification 放大	26 dB	26 dB	26 dB
	Damping factor (1 kHz, 8 Ω) 阻尼系数	> 290	> 300	> 280
	Frequency range (-3 dB) 频率范围	10 Hz - 80 kHz	10 Hz - 80 kHz	10 Hz - 80 kHz
	THD (1 kHz, 8 Ω) 总谐波失真	< 0.04 %	< 0.03 %	< 0.03 %
	噪声	-123 dB	-123 dB	-123 dB
输出功率	2 Ω (有效值)	2 x 550 W	○	1000 W
	4 Ω (有效值)	2 x 520 W	2 x 285 W	750 W
	8 Ω (有效值)	2 x 300 W	2 x 185 W	420 W
	输出电压 (有效值)	54.6 V	35 V	64.6 V
	输出电压 (峰值至峰值)	160 V	74 V	180 V
	8 Ω (桥接模式, 有效值)	○	450 W	○
电源	环形线性电源变压器	●	●	●
	筛分容量	70,000 μF	40,800 μF	100,000 μF
	最大功耗	1440 VA	875 VA	1375 VA
	空闲功耗	50 W	40 W	50 W
	待机功耗	< 0.3 W	< 0.3 W	< 0.3 W
AMP CTL	12 V Trigger 12 伏触发器	●	●	●
尺寸及重量	宽 x 高 x 深 (包括支脚)	278 x 205 x 375 mm 11" x 8" x 14.8"	278 x 100 x 342 mm 11" x 4" x 13.5"	278 x 205 x 375 mm 11" x 8" x 14.8"
	重量	25.1 kg / 55.3 lbs	14 kg / 30.9 lbs	24.8 kg / 54.7 lbs