

# 对比表：解码

	型号	<i>Director Mk2</i>	<i>Elector</i>	<i>Diamond</i>
线路输入	XLR (平衡)	● (2 x 立体声)	● (3 x 立体声)	○
	RCA (非平衡)	● (4 x 立体声)	● (3 x 立体声)	○
线路输出	XLR (平衡)	●	●	●
	RCA (非平衡)	●	●	●
磁带监听	发送/返回	●	●	○
点阵显示	信号源和采样率	●	○	●
VU 表	∅ 36 毫米, 带发光 VU	●	●	○
	0 dB VU 设置 (+4 dBu)	0 / 6 / 12 dB	0 / 6 / 12 dB	○
数模转换器	型号	DAC768	○	DAC768
	DLP120 (双低通滤波器)	●	○	●
	比特/最大 SR kHz	32 / 768	○	32 / 768
	DSD (最大)	256 (11.2 MHz)	○	256 (11.2 MHz)
	USB (USB-B)	●	○	●
	AES (S/P-DIF 专业; XLR)	●	○	●
	同轴 (S/PDIF, RCA)	●	○	●
	光纤 (S/PDIF, Toslink)	●	○	●
	字钟	○	○	●
参数 (模拟/数字)	动态范围	135 dB	135 dB	134,5 dB (0 dBFS = +15 dBu => 117 dB)
	频率范围	10 Hz – 100 kHz	10 Hz – 100 kHz	10 Hz – 100 kHz
	串音	-103 dBu	-108 dBu	-108 dBu
	THD + N	0.000992 %	0.000992 %	0.000992 %
远程控制	信号源选择	●	○	○
	音量	●	●	○
尺寸及重量	宽 x 高 x 深 (包括支脚)	278 x 100 x 300 mm 11" x 4" x 11.81"	278 x 100 x 300 mm 11" x 4" x 11.81"	278 x 57 x 300 mm 11" x 2.9" x 11.81"
	重量	4.55 kg / 10 lbs	4.25 kg / 9.37 lbs	3.15 kg / 6.95 lbs